

HB-Firepit BASIC ja EXTRA tulitiilillä

UUTUUS!



HB-Firepit on näyttävä ulkotulisija

HB-Firepit on moni-ilmeinen ja näyttävä tulisija useaan käyttötarkoitukseen. Tämä on varmasti monen ihailema ulkotulisija, joka luo nuotiopaikan romantiikkaa grillausmahdollisuuksiineen. Lisävarusteina myös ns. tulitiilet muurikivien alimmaisten kivi-kerrosten suojaksi, jolloin tulisijan käyttöikä pitenee.

Firepit on moni-ilmeinen ja helposti muokattavissa omien toiveiden ja mittojen mukaan (kivien lisätilaus www.hb-betoni.fi).

Aloita HB-Firepit kokoaminen routimattoman pohjan päältä. Sorapohja on erinomainen alusta, johon kivet on helppo asettaa. Firepitiin voi asentaa myös valmiin betonilaattapohjan päälle (esim. 4 kpl betonilaatta 500x500mm). Palaviin materiaaleihin tulisijan ympärillä on hyvä olla vähintään 1,5m suojaetäisyys.

Ensimmäisen kerroksen tekeminen kannattaa työstää huolella, jotta saa tulisijan muodon mahdollisimman symmetriseksi. Firepitin neliönmallinen muoto mahdollistaa ns. ilmanottoaukon sijoittelun mille tahansa Firepitin sivulle. Ilmanottoaukon molemmat puolet ovat tehty matalalla muurikivellä.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee 8 isoa muurikiveä ja 4 matalaa muurikiveä sekä tuo ilmanottoaukko. Toinen ja kolmas kerros ladotaan ns. tiililadonnalla, jolloin kerros sisältää 10 isoa muurikiveä.

Firepitin sisäpuolen voi vuorata myös tulitiilillä, jolloin tulisijan käyttöikä pitenee. Näitä tiiliä on saatavana valmiiksi mitoitettuina HB-Firepit-tilauksen yhteydessä. Tulitiilet asetellaan tiukasti paikoilleen 1-2 kerroksen yhteyteen. Ilmanottoaukko tulee jättää auki. Tulitiiliä on mitoitettuna yhteensä 18 kpl (16 kpl vaakaan ja 2 pystyyn). Tulitiilet ja myös muurikivet voidaan kiinnittää esim. palokitillä. Paketti ei sisällä palokitiltä.

Tekniset tiedot:

ulkomitta 97 x 97 cm, sisämitta 62 x 62 cm
korkeus 48 cm, paino 570 kg (extra 700 kg)
väri: musta, harmaa

Avotulipaikan turvallinen käyttö

Ennen käyttöönottoa

Ohje on tarkoitettu HB-Betoniteollisuus Oy:n valmistamien avotulipaikkojen HB-Valligrillin sekä HB-Firepit:n käyttämiseen

Varmista, että paketissa olevat kivet ovat ehjät ja puhtaat. Huomio neljän (4) metrin turvaetäisyyden lähimpään rakennukseen. Alustan tulee olla routimaton maainesta. Poista tarvittaessa routiva maainesta ja korvaa se routimattomalla. Tasoita alusta suoraksi, jotta kivet asentuvat oikein. Asenna kivet ohjeiden mukaisesti.

Käyttäminen

Kun käytät HB-Valligrilliä tai HB-Firepit:iä ensimmäisen kerran, aloita kevyellä liekillä, jotteivat betonikivet kuumene liian nopeasti. Betonikivien sisällä saattaa olla kosteutta, joka kuumetessaan voi alkaa kiehua nopeasti. Kevyellä liekillä lämmittäminen haihuttaa kosteuden pois. Varmista, ettei ympäristössä ole helposti syttyvää materiaalia, kuten palavia nesteitä tai kuivaa heinää. Poltosta syntyvät kipinät voivat lentää grillin ulkopuolelle ja aiheuttaa syttymisvaaran. Avotulen sytyttäjä on vastuussa sen valvonnasta. Älä koskaan jätä tulta valvomatta ja varmista käytön jälkeen, että tuli on kokonaan sammunut. Jos kesäaikaan on voimassa ilmatieteenlaitoksen antama metsä- ja ruohikkopalovaroitus, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty.




1. kerros



2. kerros



3. kerros ja valmis Firepit



tulitiilikerrokset



valmis Firepit tulitiilillä

Patinoitujen muurikivien määrä:
patinoitu iso muurikivi 28 kpl
matala muurikivi 4 kpl
(lisätilaus tulitiilillä sisältää 18 kpl tulitiiliä)