



HB-Valligrilli on helppo ja tyylikäs pihagrilli!

HB-Valligrilli ei vaadi betonointia ja on helppo ja nopea asentaa. Vallikivellä toteutettuna kivet lukkiutuvat keskenään ja luovat tukevan ja näyttävän seinäpinnan. Valligrilli myydään rst-ritilällä varustettuna. Lisävarusteina myös ns. tulitiilet (EXTRA-malli) vallikivien alimmaisten kivikerrosten suojaksi, jolloin grillin käyttöikä pitenee.

Aloita grillin kokoaminen routimattoman pohjan päältä. Sorapohja on erinomainen alusta, johon on helppo asettaa vallikivet. Grillin voi asentaa myös valmiin betonilaattapohjan päälle (esim. 4 kpl betonilaatta 500x500mm).

Ensimmäisen kerroksen tekeminen kannattaa työstää huolella, jotta saa tuon muodon mahdollisimman symmetriseksi. Huom. grillin takaosan alimmainen perhososa on hyvä jättää kokonaan pois, jotta tulipesään tulee luontaisesti ilmaa.

Pyreä vallipäätykivi aloittaa ja päättää sekä 3. että 5. kerroksen. Viimeinen kerros tulee vallikansikivillä.

Grillin sisäpuolen voi vuorata myös tulitiilillä, jolloin grillin käyttöikä pitenee. Tiiliä on saatavana valmiiksi mitoitettuna HB-Valligrilli Extra -tilauksen yhteydessä. Tulitiilet asetellaan tiukasti paikoilleen 1-3 kerroksen yhteyteen. Ilmanottoaukko tulee jättää auki.

Grillin rosteriritilän voi sijoittaa haluamalleen korkeudelle vallikivien viisteiden varaan.

Tekniset tiedot:

Leveys 46,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
syvyys 50,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
korkeus 60 cm
paino 470 kg
väri: musta, harmaa

Avotulipaikan turvallinen käyttö

Ennen käyttöönottoa

Ohje on tarkoitettu HB-Betoniteollisuus Oy:n valmistamien avotulipaikkojen HB-Valligrilliin sekä HB-Firepit:n käyttämiseen

Varmista, että paketissa olevat kivet ovat ehjät ja puhtaat. Huomio neljän (4) metrin turvaetäisyys lähimpään rakennukseen. Alustan tulee olla routimatonta maa-ainesta. Poista tarvittaessa routiva maa-aines ja korvaa se routimattomalla. Tasoita alusta suoraksi, jotta kivet asentuvat oikein. Asenna kivet ohjeiden mukaisesti.

Käyttäminen

Kun käytät HB-Valligrilliä tai HB-Firepit:iä ensimmäisen kerran, aloita kevyellä liekillä, jotteivat betonikivet kuumene liian nopeasti. Betonikivien sisällä saattaa olla kosteutta, joka kuumetessaan voi alkaa kiehua nopeasti. Kevyellä liekillä lämmittäminen haihduttaa kosteuden pois. Varmista, ettei ympäristössä ole helposti syttyvää materiaalia, kuten palavia nesteitä tai kuivaa heinää. Poltosta syntyvät kipinät voivat lentää grillin ulkopuolelle ja aiheuttaa syttymisvaaran. Avotulen sytyttäjä on vastuussa sen valvonasta. Älä koskaan jätä tulta valvomatta ja varmista käytön jälkeen, että tuli on kokonaan sammunut. Jos kesäaikaan on voimassa ilmatieteenlaitoksen antama metsä- ja ruohikkopalovaroitus, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty.



1. kerros



2. kerros



3. kerros



4. kerros



5. kerros



6. kerros



rst-ritilä



valmis HB-valligrilli

Vallikivien määrä:
normaali kivipari 14 kpl (-1 perhoskivi)
kansikivipari 4 kpl
päätykivi 4 kpl
+ RST grilliritilä 1 kpl

HB-Valligrilli on helppo ja tyylikäs pihagrilli!

HB-Valligrilli ei vaadi betonointia ja on helppo ja nopea asentaa. Vallikivellä toteutettuna kivet lukkiutuvat keskenään ja luovat tukevan ja näyttävän seinäpinnan. Valligrilli myydään rst-ritilällä varustettuna. Lisävarusteina myös ns. tulitiilet (EXTRA-malli) vallikivien alimmaisten kiverrosten suojaksi, jolloin grillin käyttöikä pitenee. Alla grillin ladontaohjeet ja tulitiilien asettelu.

Aloita grillin kokoaminen routimattoman pohjan päältä. Sorapohja on erinomainen alusta, johon on helppo asettaa vallikivet. Grillin voi asentaa myös valmiin betonilaattapohjan päälle (esim. 4 kpl betonilaatta 500x500mm).

Ensimmäisen kerroksen tekeminen kannattaa työstää huolella, jotta saa tuon muodon mahdollisimman symmetriseksi. Huom. grillin takaosan alimmainen perhososa on hyvä jättää kokonaan pois, jotta tulipesään tulee luontaisesti ilmaa.

Pyöreä vallipäätykivi aloittaa ja päättää sekä 3. krs että 5. kerroksen. Viimeistely eli viimeinen kerros tulee vallikansikivillä.

Grillin sisäpuoli vuorataan tulitiilillä, jolloin grillin käyttöikä pitenee. Tulitiilet asetellaan tiukasti paikoilleen 1-3 kerroksen yhteyteen. Ilmanottoaukko grillin takaosassa tulee jättää auki.

Grillin rosteriritlän voi sijoittaa haluamalleen korkeudelle vallikivien viisteiden varaan.

Tekniset tiedot:

Leveys 46,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
syvyys 50,5 cm / 90 cm (sisä-/ulkomitta),
korkeus 60 cm
paino 470 kg + tulitiilet 70 kg
väri: musta, harmaa

Avotulipaikan turvallinen käyttö

Ennen käyttöönottoa

Ohje on tarkoitettu HB-Betoniteollisuus Oy:n valmistamien avotulipaikkojen HB-Valligrillin sekä HB-Firepit:n käyttämiseen

Varmista, että paketissa olevat kivet ovat ehjät ja puhtaat. Huomio neljän (4) metrin turvaetäisyys lähimpään rakennukseen. Alustan tulee olla routimatonta maa-ainesta. Poista tarvittaessa routiva maa-ainesta ja korvaa se routimattomalla. Tasoita alusta suoraksi, jotta kivet asentuvat oikein. Asenna kivet ohjeiden mukaisesti.

Käyttäminen

Kun käytät HB-Valligrillillä tai HB-Firepit:iä ensimmäisen kerran, aloita kevyellä liekillä, jotteivat betonikivet kuumene liian nopeasti. Betonikivien sisällä saattaa olla kosteutta, joka kuumetessaan voi alkaa kiehua nopeasti. Kevyellä liekillä lämmittäminen haihduttaa kosteuden pois. Varmista, ettei ympäristössä ole helposti syttyvää materiaalia, kuten palavia nesteitä tai kuivaa heinää. Poltosta syntyvät kipinät voivat lentää grillin ulkopuolelle ja aiheuttaa syttymisvaaran. Avotulen sytyttäjä on vastuussa sen valvonasta. Älä koskaan jätä tulta valvomatta ja varmista käytön jälkeen, että tuli on kokonaan sammunut. Jos kesäaikaan on voimassa ilmatieteenteknisen antama metsä- ja ruohikkopalovaroitus, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty.



1. kerros



2. kerros



3. kerros




4. kerros




5. kerros



6. kerros



1. kerros tulitiiliä



2. kerros tulitiiliä



Vallikivien määrä:
normaali kivipari 14 kpl (-1 perhoskivi)
kansikivipari 4 kpl
päätykivi 4 kpl
+ RST grilliritilä 1 kpl
+ 15 kpl tulitiiliä