



Sormat kiinnikeopas HB-Priima -väliseinälevyille




TÄRKEÄÄ MUISTAA VÄLISEINÄLEVYYN KIINNITETTÄESSÄ:

- Porareiät HB-Priima 68, 88 ja 100 väliseinälevyihin suositellaan porattavaksi ilman iskutoimintoa ja käyttäen syvyydenrajoitinta.
- Huolellinen porareian puhdistus parantaa kiinnikkeen suorituskykyä.
- Kiinnikkeen loppuunkiristämiseksi on noudatettava varovaisuutta ylikiertymisen välttämiseksi. Käytä aina porakoneen momenttikontrollia tai viimeistelet kiristys manuaalisesti.

SDF 10H karmitulpat



S-10H uppokannalla



KB-10H laippakannalla

GRIPPER™



S-CSA 6 betoniruuvi



GRIPPER™ -seinätulppa

Ruuvien pituus valitaan kiinnitettävän kappaleen paksuuden mukaan:
Tulpan pituus + kiinnitettävän kappaleen paksuus + 5 mm



KEVYET ja KESKIRASKAAT KIINNITYKSET

KOhteet: taulut, valaisimet, sähkökytkimet, hyllyköt, kevyet konsolit, naulakot, putkikannakkeet

HB-Priima 68 HB-Priima 88 HB-Priima 100	Sallittu ulosvetokuorma: N_{rec} [kN]		
	GRIPPER™ 6 ruuvi Ø 5 mm	GRIPPER™ 8 ruuvi Ø 6 mm	GRIPPER™ 10 ruuvi Ø 7 mm
Ontelon ja umpiosan kohdalla	0,25 kN	0,30 kN	0,35 kN

RASKAAT KIINNITYKSET

KOhteet: keittiökaapit, lauteet, karmit, koolaukset, lvi-asennukset, saniteettikalusteet

HB-Priima 130 Silence HB-Priima 130 Silence umpinainen	Sallittu ulosvetokuorma: N_{rec} [kN]				
	GRIPPER™ 6 ruuvi Ø 5 mm	GRIPPER™ 8 ruuvi Ø 6 mm	GRIPPER™ 10 ruuvi Ø 7 mm	SDF 10H as. syv. 70 mm	S-CSA 6 as. syv. 40 mm
Ontelon ja umpiosan kohdalla	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	1,2 kN	1,4 kN



SORMAT

Lisätietoja:
Sormat Oy
Harjutie 5, 21290 RUSKO
Puh: 020 794 0200
Fax: 020 176 3888
www.sormat.com
sormat@sormat.com



Lisätietoja:
Hb-Betoniteollisuus Oy
Betonitehtaan tie 1
40320 Jyväskylä
Puh: 020 788 1800

www.hb.fi