


Positio: 1



LED tarranauha 12V IP67 3000K

12V LED-nauha vahvalla teippikiinnityksellä

Nauha ei kuumene, joten voidaan asentaa myös pieniin tiloihin

Silikonimassa suojaa nauhaa kosteudelta, liialta ja pieniltä kolhuilta

Nauhaa voi leikata saksilla 5cm välein

Teho- ja valovirta-arvot on ilmoitettu yhdelle metrille nauhaa (W/m , lm/m)

Nauhalle suunniteltu asennusprofiili mahdollistaa erilaiset yksilölliset valaistusratkaisut.

Katso sopivat profiilit [täältä](#)



Perusominaisuudet

Teho	4.8 W
Valaisin (lm)	400 lm
Valonlähde (lm)	-
Väriämpötila	3000 K
Kotelointi	IP67
Avautumiskulma	120°
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavallo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED
Värintoistoindeksi	-
LED käyttöikä	-
MacAdam SDCM	-
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaite	12VDC muuntaja, tilataan erikseen

Mekaaniset tiedot

Runko	-
Mitat	10x2,5mm, pituus 5m
Väri	Valkoinen
Kaulus	-
Paino	-
Iskunkestävyys	-
Käyttölämpötila min/max	-25/+60 °C
Häikäisysuoja	-
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
Kytkenä	-
Ketjutettava	-
Suojausluokka	3

Lisätiedot

Myydään rullissa, rullan pituus 5 m

- nauhaa voidaan leikata merkkien kohdalta 5cm välein
- nauhaa voidaan jatkaa jatkoliittimillä
- nauhan kontaktipintoihin voidaan juottaa johdot (varmempi kuin liitin)

Kytkenäpää max. 15m/muuntaja

- 5m kytkenäpää vaatii min. 24W muuntajan
- voidaan himmentää toisiopuolelta

Tilauksesta mitaan leikatut nauhat, joihin saa halutut johdot valmiiksi juotettuina

Takuu 2 vuotta

Lisätarvikkeet

-