

**HB-Aukiokivi 138*138*60mm**

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero, Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 138*138*60mm

Paino: 2,7 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3 Asennusnystyrät: 2mm

Viisteet: 5mm

Pinta: Sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen ja karelia (sekoiteväri), carbon black ja ruskea.

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 54 kN Luokat (merkinnät etiketissä):

- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi ulkopuolisessa testauslaitoksessa

**Yleisimmät käyttökohteet**

Omakotitalojen pihat ja muut piha-alueet, missä ei ole henkilöautoliikennettä.

Lavan tiedotKpl/lava: 512 m²/lava: 10,0

Lavan paino: 1375 kg Lavan koko: 1200*1200mm

LadontaMenekki: 51,0 Kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: käytetään yleensä HB-Torikiven sekä HB-Torilaatan kanssa eri ladontakuvioissa.

Yksinään ladontaan yleensä "votsiin", missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet: HB-Torikivi 60mm ja HB-Torilaatta 60mm. Voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 60mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa.

Asennusohjeet: www.hb-betoni.fi