

HB-Aukiokivi 138*138*80mm Patinoitu

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 278*138*80 mm

Paino: 3,5 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Asennusnystyrät: 2 mm Viisteet: Ei.

Pinta: Patinoitu. Pinnan ja kulmien patinointi vaihtelee.

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta.

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Luokat (merkinnät etiketissä)

Halkaisuvetolujuus 3,6 MPa

Murtokuorma: 62 kN



- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.

Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet.

Lavan tiedotKpl/lava: 384 m²/lava: 7,5

Lavan paino: 1385 kg Lavan koko: 1200*1200 mm

LadontaMenekki: 51 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: kalanruoto, tiili, parketti. Yleisiä ovat myös sekaladonnat patinoitujen Torikivien 80 mm kanssa.

Yhteensopivat tuotteet: HB-Torikivi 80mm patinoitu, HB-Torikivi 80mm, HB-Torilaatta 80mm ja HB-Betoni-laatta 418. Voidaan myös käyttää yhdessä muidenkin 80mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa. Asennusohjeet: www.hb-betoni.fi

PUUTTUU TUOTEKUVA