

**HB-Betonilaatta 418*418*80**

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 418*418*80 mm

Paino: 32,2 kg

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Suurin sallittu kuperuus: 2,5 mm

Suurin sallittu koveruus: 1,5 mm

Asennusnystyrät: 2 mm Viisteet: 5mm

Pinta: Sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta.

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

- U = Taivutuslujuusluokka 3 (5MPa)
- 7 = Murtokuorma 7 kN
- P = Mittapoikkeamaluokka 2
- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.

**Yleisimmät käyttökohteet**

Omakotitalojen pihat ja ajoväylät, parkkialueet ja muut piha-alueet. Kestää myös raskasta kuormitusta.

Lavan tiedotKpl/lava: 32 m²/lava: 5,6

Lavan paino: 1050 kg Lavan koko: 1000*1000mm

LadontaMenekki: 5,7 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: ladontaan yleensä ”votsiin”, missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet: HB-Betonilaatta 418x208x80,
HB-Torikivi 80 mm, HB-Aukiokivi 80 mm,
HB-Torilaatta 80 mm.

Useita ladontavaihtoehto löytyy www.hb-betoni.fiAsennusohjeet: www.hb-betoni.fi

PUUTTUU MITTAKUVA