

HB-ISOVallikiven pääty

Valmistus: Jyväskylä Varastointi: Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 215*215*200mm

Paino: 10,6 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 3 * ± 3 * ± 4

Asennusnystyrät: Alapinnassa lukitusura Viisteet: 15 mm

Pinta: Toinen puoli lohkottu, toinen puoli sileä. Päältä sileä.

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta ja karelia (sekoiteväri).

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 2,5 MPa

Luokat (merkinnät etiketissä)

- 3D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- 1F = Kulutuskestävyyttä ei testata

**Yleisimmät käyttökohteet**

Omakotitalojen ja julkisten kohteiden muurit ja aidat, rinteiden porrastukset sekä kukka-altaat.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 40

Lavan paino: 450 kg

Lavan koko: 900*1200mm

Ladonta

Menekki: 1 kpl/muurin kerros

Yleisimmät ladontakuviot: käytetään HB-Vallikiven sekä HB-ISOVallikivien kanssa eri ladontakuvioissa.

Yhteensopivat tuotteet: Kaikki HB-Vallikiviperheen tuotteet.

Asennusohjeet: www.hb-betoni.fi

