

HB-Kakspuolilaatta

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 300*300*55 mm

Paino: 11,0 kg

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Suurin sallittu kuperuus: 1,5 mm

Suurin sallittu koveruus: 1,0 mm

Asennusnystyrät: ei Viisteet: 5mm

Pinta: Toinen puoli sileä, toisella puolella kaksi uraa

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta, punainen ja carbon black.

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

- T = Taivutuslujuusluokka 2 (4MPa)
- 7 = Murtokuorma 7 kN
- P = Mittapoikkeamaluokka 2
- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat, käytävät, terassit ja muut piha-alueet, missä ei ole henkilöautoliikennettä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 120 m²/lava: 10,8

Lavan paino: 1350 kg Lavan koko: 900*1200mm

Ladonta

Menekki: 11,1 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: ladontaan yleensä ”votsiin”, missä saumat ovat vastakkain.

Laatan kaksipuoleisuus mahdollistaa erilaiset ladontakuviot.

Yhteensopivat tuotteet: ei mitoiltaan suoraan yhteensopivia tuotteita.

Asennusohjeet: www.hb-betoni.fi

