

HB-Perinnekiivi 1½ 80 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 172*115*80 mm

Paino: 3,3 kg

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Asennusnystyrät: ei

Viisteet: 5 mm

Pinta: Sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta.

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Murtokuorma: 77 kN Luokat (merkinnät etiketissä):

- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi ulkopuolisessa testauslaitoksessa

**Yleisimmät käyttökohteet**

Omakotitalojen ja muiden asuinrakennusten pihat, kulkuväylät, kadut, torit ja muut julkiset kohteet.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 378

m²/lava: 7,5

Lavan paino: 1250 kg

Lavan koko: 1200*1200 mm

LadontaMenekki: 50 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: ladotaan yleensä yhdessä HB-Perinnekiivi 1/1 80 mm ja HB-Perinnekiivi 80 mm kaarteiden kanssa (ympyrä- ja suomuladonta).

Yhteensopivat tuotteet: Voidaan käyttää yhdessä muidenkin 80 mm vahvuisten kivien ja laattojen kanssa.

Asennusohjeet: www.hb-betoni.fiLadontakuviot www.hb-betoni.fi