

HB-Pesubetonilaatta 297*297*29

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 297*297*29 mm

Paino: 6,0 kg

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Asennusnystyrät: ei Viisteet: 4 mm

Pinta: Voimakkaasti pesty

Värit: kaksikerrosta, jonka pintakerros on erivärisistä rouheista valmistettua; *mustavalkoinen, luonnonsora*.

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

- T = Taivutuslujuusluokka 2 (4MPa)
- 3 = Murtokuorma 3 kN
- P = Mittapoikkeamaluokka 2
- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.

Yleisimmät käyttökohteet

Portaat, terassit ja parvekkeet. HB-pesubetonilaatta liimataan tavallisesti betonialustaan tai kiinnitetään maakostean betoniin. Hyvin pohjustetulla alustalle ladonta onnistuu ilman kiinnitysaineita.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 144

m²/lava: 12,7

Lavan paino: 890 kg

Lavan koko: 1200*1200mm

LadontaMenekki: 11,3 kpl/m²

Yleisimmät ladontakuviot: ladontaan yleensä ”votsiin”, missä saumat ovat vastakkain.

Yhteensopivat tuotteet: -

Asennusohjeet: www.hb-betoni.fi