

HB-Porraslaatat 300 ja 150

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 600*300/150*65 mm

Paino: 25,8 kg ja 12,9 kg

 Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 2 * ± 2 * ± 3

Suurin sallittu kuperuus: 4,0 mm

Suurin sallittu koveruus: 2,5 mm

Asennusnystyrät: ei Viisteet: 5mm

Pinta: Toinen puoli sileä, toisella puolella kolme uraa

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta.

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

- T = Taivutuslujuusluokka 2 (4MPa)
- 7 tai 3 = Murtokuorma 7 kN tai 3 kN
- P = Mittapoikkeamaluokka 2
- A = Vedenimeytyminen, ei testata
- D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- I = Kulutuskestävyysluokka (paras luokka) 4, vuosittainen testi ulkopuolisessa testauslaitoksessa
- K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeama ristimitassa on 3 mm.

Yleisimmät käyttökohteet

Matalanousuiset pihaportaat ja maastoaskelmat. Voidaan käyttää myös reunakivinä sekä pihalaattana.

Lavan tiedot

 Kpl/lava: 48 tai 96 m²/lava: 8,6

Lavan paino: 1265 kg Lavan koko: 1200*1200mm

Ladonta

 Menekki: on riippuvainen halutusta portaan noususta, -korkeudesta ja etenemästä. Jos käytetään pihalaattana, on menekki 5,5 tai 11,1 kpl/m².

 Yleisimmät ladonnat: katso ohjeet HB:n nettisivuilta www.hb-betoni.fi

Yhteensopivat tuotteet: ei mitoiltaan yhteensopivia tuotteita.

 Asennusohjeet: www.hb-betoni.fi
