


1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Pesubetoniset päällystelaatat
2. Tuotteen tunniste: Pesubetonilaatta 400x400x40, Pesubetonilaatta 297x297x29, Hienopesulaatta 400x400x40 ja Hienopesulaatta 297x297x26. Tuotteet on valmistettu yhdellä erivärisistä rouheista koostuvalla betonimassalla.
3. Aiottu käyttötarkoitus: Piha-alueiden päällystäminen.
4. Valmistaja: HB-Betoniteollisuus Oy, Betonitehtaantie 1, 41320 Jyväskylä, sähköposti: [lasse.joutulainen@hb-betoni.fi](mailto:lasse.joutulainen@hb-betoni.fi)
5. Valmistajan virallinen edustaja: Ei ole
6. AVCP-menettely:AVCP 4
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP: -
8. ETAan perustuva DoP: Ei tarvita
9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat: Pesubetonilaatta 400x400x45 Pesubetonilaatta 300x300x50 Hienopesulaatta 400x400x40 Hienopesulaatta 297x297x26	Pit/lev/kork [mm] 400/400/40 297/297/29 400/400/40 297/297/26	EN 1339:2003
Mittapoikkeamaluokka	3R	
Ristimitat	2K	
Tasomaisuus ja kaarevuus 400x400x40 297x297x29 ja 297/297/26	Suurin sallittu kuperuus/ koveruus 1,5 mm/ 1,0 mm 2,0 mm/ 1,5 mm	
Vedenimeytyminen	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	3D	
Taivutusvetolujuus	2T (ominaistaivutusvastus 4,0, vähimmäistaivutusvastus 3,2 MPa)	
Murtokuorma Pesubetoni- ja Hienopesulaatta 400x400x40 Pesubetonilaatta 297x297x29 ja Hienopesulaatta 297/297/26	Luokkanumero/merkintä/ominaismurtokuorma/vähimmäismurtokuorma 45/4/4,5 kN/3,6 kN 30/3/3,0 kN/2,4 kN	
Kulutuskestävyys	4I	
Liukastumis/luisumisvastus	NPD	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Vaaralliset aineet	Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain tarvittaessa. Ei sisällä asbestia.	
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus  
Paikka ja pvm: Jyväskylä 13.05.2019

Nimi: Lasse Joutulainen  
Lasse Joutulainen

**CE-merkintä betonituotteen pakkauksessa (esimerkki Pesubetonilaatta 400)**

	
13	
<b>HB-Betoniteollisuus Oy, Betonitehtaantie 1, 40320 Jyväskylä</b> <b>DoP: 013JDoP</b>	
<b>EN 1339</b>	
<b>Pesubetonilaatta 400; Betoninen päällystelaatta</b>	
Mittatoleranssit:	3R
Ristimitat:	2K
Suurin sallittu kuperuus/ koveruus	1,5 mm/ 1,0 mm
Vedenimeytyminen:	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys:	3D
Taivutusvetolujuus:	2T
Murtokuormaluokka:	4
Kulutuskestävyys:	4I
Liukastumis/luisumisvastus:	NPD
Lämmönjohtavuus:	NPD
Vaaralliset aineet:	Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain tarvittaessa. Ei sisällä asbestia.
Palokäyttäytyminen:	Euroluokka A1
Suoritustasoilmoituksen sijainti HB-Betonin kotisivuilla:	<a href="http://www.hb.fi/aineistot/ce-merkinta/piha.html">http://www.hb.fi/aineistot/ce-merkinta/piha.html</a>

Pakkausetiketissä myös näkyvillä CE-merkintätaulukon ulkopuolella:

- HB:n logo, missä valmistajan kotisivun osoite
- Valmistava tehdas
- Valmistus päivämäärä
- Tuotteen varastonimike
- Tuotteen yksilöinti nimi
- Tuotteen väri (jos on)
- Tuotepaketin viivakoodi
- Tuotteen mitat ja paino
- Lavatiedot (määrä lavalla ja lavan paino)
- Jos lavassa/tuotteissa on jotain muuta huomioitavaa, niin maininta
- HB-Betoniteollisuus Oy:n yhteystiedot